ARD-GT-001

Geschmiedeter Kryo-Absperrschieber

Ein geschmiedetes Absperrventil mit kleinem Durchmesser, verlängerter Haube und manueller oder Getriebebetätigung.

Größen und Druckstufen hängen von Konstruktion, Materialien und Konfiguration ab. Bestätigen Sie die ausgewählte Druck-Temperatur-Bewertung mit dem Angebot.

Produktillustration. Aussehen und Abmessungen hängen von der gewählten Konfiguration ab.

Auswahl	Spezifikation
Größenbereich	1/2-2 in
Druckstufen	ASME Klasse 150-1500
Temperatur	Bis -196°C
Anschlüsse	Muffenschweißung (SW) · Mit Flansch

Definieren Sie Ihre Anforderung

Geben Sie Medium, Auslegungsdruck und -temperatur, Nennweite, Anschlussnorm, Betätigungsart, Menge und erforderliche Prüfdokumentation an.

Sehen Sie sich dieses Produkt an und fordern Sie ein Angebot an

Dieses Katalogdatenblatt unterstützt Sie bei der Auswahl und Anfrage. Es handelt sich nicht um eine zertifizierte Druck-Temperatur-Kurve, Einbauzeichnung oder auftragsspezifische Zulassung.

Technische Spezifikation

Parameter	Spezifikation
Größenbereich	1/2-2 in
Druckstufen	ASME Klasse 150-1500
Anschlussarten	Muffenschweißung (SW) · Mit Flansch
Temperaturbereich	Bis -196°C
Referenzierte Designstandards	BS 6364
Referenzierte Druck-/Sitztests	BS 6364

Anschlussarten

Illustrierte Anordnung: Muffenschweißanschlüsse an der dargestellten geschmiedeten Ausführung.

Verbindungsdetail	Auswahlvoraussetzung
Veröffentlichte Verbindung	Muffenschweiß- oder Flanschanschlüsse
Verbindungsstandard	Auf dieser Produktseite nicht angegeben. Die Norm des Gegenanschlusses ist im Angebot zu bestätigen.
Schweißnahtauswahl	Geben Sie Rohraußendurchmesser, Wanddicke beziehungsweise Schedule, Werkstoff und Schweißnahtvorbereitung an. SW und BW sind unterschiedliche Anschlussarten.
Flanschauswahl	Geben Sie Nennweite, Flanschdruckstufe, Dichtfläche, Bohrbild und Dichtung an. Diese Angaben dürfen nicht allein aus dem Bild abgeleitet werden.

Werkstoffe

Komponente	Werkstoff / Option
Gehäuse	Geschmiedeter Stahl - ASTM A182-F304(L)/F316(L)
Ventiloberteil	Geschmiedeter Stahl - ASTM A182-F304(L)/F316(L)
Sitz	ASTM A182-F304L(H.F)
Keil	ASTM A182-F304L(H.F)
Spindel	ASTM A276-304(L) / 316(L)
Flachdichtung	SPIRALGEWICKELTER GRAPHIT

Konfigurationsfunktionen

• Verlängertes Ventiloberteil

• Manueller oder Getriebebetrieb

• Vorkehrung zur Druckentlastung des Gehäusehohlraums

Auswahlnotizen

Größen und Druckstufen hängen von Konstruktion, Materialien und Konfiguration ab. Bestätigen Sie die ausgewählte Druck-Temperatur-Bewertung mit dem Angebot.

Der Eintrag zur Spindelpackung nennt „flüchtige Emissionen“, ohne einen Packungswerkstoff anzugeben. Bestätigen Sie die erforderliche Packung und Emissionsleistung.

Bei den veröffentlichten Seriengrenzwerten handelt es sich nicht um eine Verfügbarkeitsmatrix nach Größe und Druck. Materialien, Temperaturbeständigkeit, Leckageklasse, Prüfung und Zertifizierung werden für die ausgewählte Konfiguration bestätigt.

PN, ASME Class und der Ansprechdruck des Sicherheitsventils sind getrennte Angaben. Bestätigen Sie zulässigen Druck in Abhängigkeit von der Temperatur, Werkstoffverträglichkeit, Reinigung für Sauerstoffeinsatz, Druckentlastung eingeschlossener Flüssigkeit und erforderliche Zertifizierung der ausgewählten Baugruppe. Flüssigwasserstoff- und Heliumeinsatz erfordern eine gesonderte Bewertung.