

ARD-BF-006

Válvula de mariposa criogénica de triple excentricidad, actuación eléctrica



Conjunto de válvula de mariposa de triple excentricidad y gran diámetro, con cuerpo de longitud axial reducida y eje prolongado. Cierre motorizado para instalaciones que requieren alimentación eléctrica y control remoto de posición.

Los límites de la serie orientan la consulta y no acreditan disponibilidad ni límites de funcionamiento aprobados para cada combinación de tamaño, presión y actuador. Confirme el diseño seleccionado y sus límites de presión y temperatura.

Ilustración del producto. La apariencia y las dimensiones dependen de la configuración seleccionada.

Selección	Especificación
Rango de tamaños	NPS 3-72
Clases de presión	ASME Clase 150-600
Temperatura	Hasta -196°C; límite superior para confirmar
Conexiones	Wafer / Lug / bridas RF / soldadura a tope (BW)
Fluido	LNG / LPG; fluido de proceso exacto por especificar

Defina su requerimiento

Especifique el fluido, la presión y la temperatura de diseño, el diámetro nominal, la norma de conexión, el tipo de accionamiento, la cantidad y la documentación de inspección requerida.

Selección para el proyecto

Tema	Requisito de selección
Interfaz eléctrica	Especifique voltaje, frecuencia, ciclo de trabajo, controles locales e interfaz de comando/retroalimentación.
Protección mecánica	Confirme los ajustes de par o empuje, los topes, los límites de carrera, el mando manual de emergencia y los requisitos de protección de la carcasa para las condiciones ambientales.

Ver este producto y solicitar una cotización

Esta hoja de datos del catálogo admite la selección y la consulta. No se trata de una curva de presión-temperatura certificada, ni de un plano de instalación ni de una aprobación específica de pedido.

Especificaciones técnicas

Parámetro	Especificación
Construcción	Disco de triple excentricidad; eje prolongado
Accionamiento	Actuador eléctrico de cuarto de vuelta

Conexiones

Disposición ilustrada: Cuerpo de mariposa de doble brida, disco abierto, extensión de eje largo y accionamiento eléctrico.

Detalle de conexión	Requisito de selección
Opciones de conexión	Wafer / Lug / bridas RF / soldadura a tope (BW)
Interfaz de acoplamiento	Confirme la norma de conexión, la cara de sellado de la brida o la preparación para soldadura, las dimensiones de la tubería y el espacio de instalación.

Materiales

Componente	Material / opción
Cuerpo y tapa	Acero inoxidable para servicio criogénico; confirmar el grado seleccionado
Internos, asientos y juntas	Lista de materiales seleccionados por confirmar

Funciones de configuración

- Construcción del disco de triple excentricidad
- Instalación de cuerpo corto
- Accionamiento eléctrico sobre la extensión.

Notas de selección

Los límites de la serie orientan la consulta y no acreditan disponibilidad ni límites de funcionamiento aprobados para cada combinación de tamaño, presión y actuador. Confirme el diseño seleccionado y sus límites de presión y temperatura.

El comportamiento en caso de pérdida de potencia, el funcionamiento de emergencia y el servicio de modulación se seleccionan por separado; un motor por sí solo no establece una acción a prueba de fallas.

Confirme la dirección del sellado, la construcción del asiento, la holgura del disco y la brida o disposición de soldadura seleccionada.

Confirmar los límites de presión y temperatura, la compatibilidad de materiales, la limpieza para servicio de oxígeno, el alivio de presión del líquido atrapado y la certificación del conjunto seleccionado. PN, clase ASME y presión de tarado de alivio son valores distintos.