

ARD-BV-012

Robinet à boisseau sphérique cryogénique sur tourillons hydraulique - accès latéral



Ensemble de robinet à boisseau sphérique sur tourillons, à accès latéral et corps en plusieurs parties, pour l'isolement dans les grandes conduites cryogéniques. Commande hydraulique d'isolement pour les projets exigeant un entraînement défini pour charges élevées et une alimentation hydraulique sélectionnée séparément.

Les limites de gamme orientent la demande et ne confirment ni la disponibilité ni les limites de fonctionnement approuvées pour chaque combinaison de diamètre, pression et actionneur. Confirmer la construction retenue et ses limites pression-température.

Illustration du produit. L'apparence et les dimensions dépendent de la configuration sélectionnée.

Sélection	Spécification
Plage dimensionnelle	DN 50-600 / NPS 2-24
Classes de pression	Classe ASME 150-900
Température	Jusqu'à -196°C ; limite supérieure à confirmer
Raccordements	RF / RTJ à bride / à souder bout à bout (BW)
Fluide	LNG / LPG ; fluide de procédé exact à préciser

Définissez votre besoin

Précisez le fluide, la pression et la température de calcul, le diamètre nominal, la norme de raccordement, le mode de manœuvre, la quantité et les documents de contrôle requis.

Sélection pour le projet

Sujet	Critère de sélection
Système hydraulique	Préciser la pression de service, le fluide, les interfaces d'alimentation et de retour et l'emplacement de la centrale hydraulique.
Manœuvre et fonctionnement d'urgence	Confirmer la charge, le réglage de vitesse, les exigences de l'accumulateur, la commande manuelle de secours et l'action requise en cas de perte de pression.

Voir ce produit et demander un devis

Cette fiche technique du catalogue prend en charge la sélection et la demande de renseignements. Il ne s'agit pas d'une courbe pression-température certifiée, d'un dessin d'installation ou d'une approbation spécifique à une commande.

Spécification technique

Paramètre	Spécification
Construction	Corps en plusieurs parties à accès latéral ; bille sur tourillons
Actionnement	Actionneur hydraulique quart de tour

Raccordements

Disposition illustrée : deux connexions de ligne à bride RF

Détail de la connexion	Critère de sélection
Options de connexion	RF / RTJ à bride / à souder bout à bout (BW)
Interface d'accouplement	Confirmer la norme de raccordement, la portée de joint ou la préparation des extrémités à souder, les dimensions du tuyau et l'encombrement de montage.

Matériaux

Composant	Matériau / option
Corps et chapeau	Acier inoxydable pour service cryogénique ; nuance retenue à confirmer
Éléments internes, sièges et joints	Liste des matériaux retenus à confirmer

Fonctionnalités de configuration

- Assemblages du corps à accès latéral
- La tige allongée maintient l'actionneur au-dessus de la zone froide
- Ensemble d'actionnement hydraulique

Notes de sélection

Les limites de gamme orientent la demande et ne confirment ni la disponibilité ni les limites de fonctionnement approuvées pour chaque combinaison de diamètre, pression et actionneur. Confirmer la construction retenue et ses limites pression-température.

L'illustration ne comprend pas de groupe hydraulique. Les accumulateurs, le stockage d'énergie d'urgence et l'action en cas de panne sont des sélections de projets.

Spécifiez l'alésage, la pression différentielle, la disposition des sièges, la décharge du liquide emprisonné et la documentation de test requise.

Confirmer les limites de pression et de température, la compatibilité des matériaux, le nettoyage pour service oxygène, la décharge du liquide emprisonné et la certification de l'ensemble sélectionné. PN, la classe ASME et la pression de tarage de la soupape sont des valeurs distinctes.