

ARD-CV-007

Vanne de régulation LH2 à soufflet pour boîte froide



Vanne de régulation pneumatique à soufflet pour boîtes froides LH2 et conduites isolées sous vide. La section froide allongée sépare le corps en contact avec le fluide de l'actionneur à membrane et du positionneur situés du côté chaud.

Les données de série servent de base à la demande ; elles ne confirment ni la disponibilité ni les limites de fonctionnement approuvées pour chaque diamètre, pression et exécution. Confirmez la configuration LH2 retenue et ses limites de pression en fonction de la température.

Illustration du produit. L'apparence et les dimensions dépendent de la configuration sélectionnée.

Sélection	Spécification
Plage dimensionnelle	DN 2-250 - selon la classe de pression
Classes de pression	PN6 / PN25 / PN40 - en fonction de la taille
Température	Sélection LH2 à -253°C ; limite supérieure +100°C
Raccordements	Soudage bout à bout (BW)
Fluide	LH2 / hydrogène liquide

Définissez votre besoin

Précisez le fluide, la pression et la température de calcul, le diamètre nominal, la norme de raccordement, le mode de manœuvre, la quantité et les documents de contrôle requis.

Sélection pour le projet

Sujet	Critère de sélection
Conditions de procédé	Précisez la phase du LH2, la température de calcul, la pression, le débit et la pression différentielle.
Ensemble sélectionné	Confirmez l'interface d'isolation, les matériaux, les critères d'acceptation des fuites et les documents d'essai du projet.

Voir ce produit et demander un devis

Cette fiche technique du catalogue prend en charge la sélection et la demande de renseignements. Il ne s'agit pas d'une courbe pression-température certifiée, d'un dessin d'installation ou d'une approbation spécifique à une commande.

Spécification technique

Paramètre	Spécification
Construction	Vanne de régulation pneumatique à soupape et soufflet ; construction d'angle illustrée
Actionnement	Actionneur pneumatique à membrane avec positionneur
Choix du diamètre et de la classe de pression	PN6: DN2-250; PN25: DN2-150; PN40: DN2-80
Choix de la régulation	Kv, caractéristique, pression différentielle et poussée de l'actionneur à préciser
Interface d'isolation	Bride à souder de l'enveloppe sous vide et interceptions thermiques choisies pour la boîte froide

Raccordements

Disposition illustrée : un corps d'angle avec des embouts soudés bout à bout horizontaux et descendants, une extension froide très longue, un actionneur à membrane bleu et un positionneur noir

Détail de la connexion	Critère de sélection
Raccordements de procédé	Spécifiez le diamètre extérieur du tuyau, l'épaisseur de la paroi, le matériau et la préparation de la soudure.
Interface d'isolation	Définissez la gaine, la limite du vide et la longueur d'extension séparément du raccord process.

Matériaux

Composant	Matériau / option
Corps	Liste retenue des pièces sous pression en acier inoxydable
Éléments internes / sièges	Éléments internes cryogéniques sélectionnés en métal et polymère ; confirmer les nuances pour LH2

Fonctionnalités de configuration

- Fonctionnement modulant pneumatique
- Isolement du fluide de procédé par soufflet
- Boucliers thermiques et retour de position en option

Notes de sélection

Les données de série servent de base à la demande ; elles ne confirment ni la disponibilité ni les limites de fonctionnement approuvées pour chaque diamètre, pression et exécution. Confirmez la configuration LH2 retenue et ses limites de pression en fonction de la température.

La position de sécurité en cas de perte d'alimentation, l'alimentation en air d'instrumentation, le protocole de signal, le temps de fermeture et toute fonction de sécurité sont définis pour l'ensemble complet d'actionnement.

Confirmer les limites de pression et de température, la compatibilité des matériaux, le nettoyage pour service oxygène, la décharge du liquide emprisonné et la certification de l'ensemble sélectionné. PN, la classe ASME et la pression de tarage de la soupape sont des valeurs distinctes.