

ARD-GT-005

# Vanne à opercule cryogénique à actionneur électrique



Vanne à opercule cryogénique à tige montante pour le service entièrement ouvert ou fermé dans les grandes conduites de procédé. Le chapeau allongé sépare la garniture et l'actionneur électrique du corps froid sous pression.

Les limites de gamme orientent la demande et ne confirment ni la disponibilité ni les limites de fonctionnement approuvées pour chaque combinaison de diamètre, pression et actionneur. Confirmer la construction retenue et ses limites pression-température.

Illustration du produit. L'apparence et les dimensions dépendent de la configuration sélectionnée.

| Sélection            | Spécification                                  |
|----------------------|------------------------------------------------|
| Plage dimensionnelle | NPS 2-42                                       |
| Classes de pression  | Classe ASME 150-2500                           |
| Température          | Jusqu'à -196°C ; limite supérieure à confirmer |
| Raccordements        | RF / RTJ à bride / à souder bout à bout (BW)   |
| Fluide               | LNG / LPG ; fluide de procédé exact à préciser |

## Définissez votre besoin

Précisez le fluide, la pression et la température de calcul, le diamètre nominal, la norme de raccordement, le mode de manœuvre, la quantité et les documents de contrôle requis.

## Sélection pour le projet

| Sujet                | Critère de sélection                                                                                                                                                                        |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Interface électrique | Spécifiez la tension, la fréquence, le rapport cyclique, les commandes locales et l'interface de commande/retour.                                                                           |
| Protection mécanique | Confirmer les réglages de couple ou de poussée, les butées, les limites de course, la commande manuelle de secours et les exigences de protection du boîtier pour les conditions ambiantes. |

Voir ce produit et demander un devis

Cette fiche technique du catalogue prend en charge la sélection et la demande de renseignements. Il ne s'agit pas d'une courbe pression-température certifiée, d'un dessin d'installation ou d'une approbation spécifique à une commande.

## Spécification technique

| Paramètre    | Spécification                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Construction | Vanne à opercule à tige montante OS&Y ; coin flexible à choisir    |
| Actionnement | Actionneur électrique multitours avec entraînement à tige montante |

## Raccordements

Disposition illustrée : deux connexions de ligne à bride RF

| Détail de la connexion   | Critère de sélection                                                                                                                                    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Options de connexion     | RF / RTJ à bride / à souder bout à bout (BW)                                                                                                            |
| Interface d'accouplement | Confirmer la norme de raccordement, la portée de joint ou la préparation des extrémités à souder, les dimensions du tuyau et l'encombrement de montage. |

## Matériaux

| Composant                           | Matériau / option                                                      |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Corps et chapeau                    | Acier inoxydable pour service cryogénique ; nuance retenue à confirmer |
| Éléments internes, sièges et joints | Liste des matériaux retenus à confirmer                                |

## Fonctionnalités de configuration

- Isolement du débit à tige montante
- Chapeau allongé
- Entraînement électrique multitours

## Notes de sélection

Les limites de gamme orientent la demande et ne confirment ni la disponibilité ni les limites de fonctionnement approuvées pour chaque combinaison de diamètre, pression et actionneur. Confirmer la construction retenue et ses limites pression-température.

Le comportement en cas de perte de puissance, le fonctionnement d'urgence et un service modulant sont sélectionnés séparément ; un moteur seul n'établit pas une action de sécurité.

Les vannes à opercule sont choisies pour l'isolement du débit ; l'étranglement et l'ouverture partielle prolongée nécessitent une évaluation distincte des conditions de service.

Confirmer les limites de pression et de température, la compatibilité des matériaux, le nettoyage pour service oxygène, la décharge du liquide emprisonné et la certification de l'ensemble sélectionné. PN, la classe ASME et la pression de tarage de la soupape sont des valeurs distinctes.