ARD-BF-002

Valvola a farfalla criogenica · azionamento con riduttore

Valvole a farfalla criogeniche azionate da ingranaggi con collo allungato e disposizione di connessione saldata. Confermare dimensioni, classe di pressione e condizioni di progettazione per la configurazione selezionata.

Questi intervalli di dimensioni e pressioni sono soggetti a conferma tecnica. Non costituiscono disponibilità verificata né limiti operativi approvati. Le dimensioni esatte, la classificazione, i materiali e la temperatura di progetto richiedono una conferma scritta.

Illustrazione del prodotto. L'aspetto e le dimensioni dipendono dalla configurazione selezionata.

Selezione	Specifica
Intervallo dimensionale	DN 50-900 / NPS 2-36
Classi di pressione	PN16-PN50 / ASME Classe 150-300
Temperatura	Confermare la temperatura di progetto
Attacchi	Estremità a saldare · specifica da confermare

Definisci la tua esigenza

Specificare il fluido, la pressione e la temperatura di progetto, il diametro nominale, la norma degli attacchi, il tipo di azionamento, la quantità e la documentazione di collaudo richiesta.

Visualizza questo prodotto e richiedi un preventivo

Questa scheda tecnica del catalogo supporta la selezione e la richiesta. Non si tratta di una curva pressione-temperatura certificata, di un disegno di installazione o di un'approvazione specifica dell'ordine.

Specifica tecnica

Parametro	Specifica
Intervallo dimensionale	DN 50-900 / NPS 2-36
Classi di pressione	PN16-PN50 / ASME Classe 150-300
Attacchi	Estremità a saldare · specifica da confermare
Attuatore illustrato	Riduttore manuale con volantino rosso
Costruzione mostrata	Collo esteso, piastra antigoccia e coperchio di accesso imbullonato
Intervallo di temperatura	Non pubblicato per questo riferimento separato; confermare la temperatura di progetto

Attacchi

Disposizione illustrata: I collari di saldatura sono visibili; la preparazione esatta e lo standard della saldatura non sono pubblicati per questo riferimento.

Particolare della connessione	Requisito di selezione
Connessione pubblicata	Collari a saldare raffigurati; preparazione delle estremità e norma da confermare
Norma di connessione	Non specificato in questa pagina prodotto. Confermare la norma del raccordo di accoppiamento nell'offerta.

Materiali

L'elenco dei materiali viene confermato per la configurazione selezionata di corpo, interni, sede e tenute.

Funzionalità di configurazione

• Collo allungato con gocciolatoio

• Comando manuale a riduttore

• Coperchio di accesso bullonato

Note sulla selezione

Questi intervalli di dimensioni e pressioni sono soggetti a conferma tecnica. Non costituiscono disponibilità verificata né limiti operativi approvati. Le dimensioni esatte, la classificazione, i materiali e la temperatura di progetto richiedono una conferma scritta.

I campi di dimensioni e pressione sono proposti come base della richiesta per questo tipo di valvola. Prima dell'offerta o della scelta confermare configurazione qualificata, temperatura di progetto, distinta materiali e disegno d'ingombro certificato.

PN, classe ASME e pressione di taratura della valvola di sicurezza sono valori distinti. Confermare la pressione ammissibile in funzione della temperatura, la compatibilità dei materiali, la pulizia per servizio ossigeno, lo scarico di sovrapressione del liquido intrappolato e la certificazione richiesta per il gruppo scelto. Il servizio con idrogeno liquido e quello con elio richiedono una valutazione separata.