

ARD-CK-003

Valvola di ritegno criogenica forgiata



Gamma di valvole di ritegno forgiate di piccolo diametro, con attacchi a saldare a tasca o flangiati.

Le dimensioni e i valori di pressione dipendono dalla costruzione, dai materiali e dalla configurazione. Confermare la valutazione pressione-temperatura selezionata con il preventivo.

Illustrazione del prodotto. L'aspetto e le dimensioni dipendono dalla configurazione selezionata.

Selezione	Specifica
Intervallo dimensionale	1/2-2 in
Classi di pressione	ASME Classe 150-1500
Temperatura	Fino a -196°C
Attacchi	A saldare a tasca (SW) · Flangiato

Definisci la tua esigenza

Specificare il fluido, la pressione e la temperatura di progetto, il diametro nominale, la norma degli attacchi, il tipo di azionamento, la quantità e la documentazione di collaudo richiesta.

Visualizza questo prodotto e richiedi un preventivo

Questa scheda tecnica del catalogo supporta la selezione e la richiesta. Non si tratta di una curva pressione-temperatura certificata, di un disegno di installazione o di un'approvazione specifica dell'ordine.

Specifica tecnica

Parametro	Specifica
Standard di progettazione di riferimento	BS 6364
Prove di pressione/sede referenziate	BS 6364

Attacchi

Disposizione illustrata: Corpo con attacchi a saldare a tasca e coperchio imbullonato in un assieme illustrativo originale; confermare la costruzione esatta fornita.

Particolare della connessione	Requisito di selezione
Connessione pubblicata	Attacchi a saldare a tasca o flangiati
Norma di connessione	Non specificato in questa pagina prodotto. Confermare la norma del raccordo di accoppiamento nell'offerta.
Selezione della saldatura	Specificare diametro esterno del tubo, spessore di parete o Schedule, materiale e preparazione della saldatura. SW e BW sono tipi di attacco diversi.
Selezione della flangia	Specificare dimensione nominale, classe di pressione della flangia, faccia di tenuta, foratura e guarnizione. Non dedurle dalla sola immagine.

Materiali

Componente	Materiale / opzione
Corpo	Acciaio forgiato- ASTM A182-F304(L)/F316(L)
Coperchio	Acciaio forgiato- ASTM A182-F304(L)/F316(L)
Sede	ASTM A276-304(L) / 316(L)-(H.F)
Disco	ASTM A182-F304(L)/F316(L)
Stelo	ASTM A276-304(L) / 316(L)
Guarnizione	GRAFITE AVVOLTA A SPIRALE

Funzionalità di configurazione

- Configurazione a passaggio pieno o ridotto

Note sulla selezione

Le dimensioni e i valori di pressione dipendono dalla costruzione, dai materiali e dalla configurazione. Confermare la valutazione pressione-temperatura selezionata con il preventivo.

I limiti delle serie pubblicate non sono una matrice di disponibilità dimensione per pressione. Materiali, resistenza alla temperatura, classe di perdita, test e certificazione sono confermati per la configurazione selezionata.

Confermare i limiti di pressione e temperatura, la compatibilità dei materiali, la pulizia per servizio ossigeno, lo scarico di sovrappressione del liquido intrappolato e la certificazione del gruppo selezionato. PN, classe ASME e pressione di taratura della valvola di sicurezza sono valori distinti.