

ARD-SF-002

Zawór bezpieczeństwa pełnego skoku



Gama zaworów bezpieczeństwa o pełnym skoku z korpusem ze stali nierdzewnej i elementami zamykającymi o twardej powierzchni.

Rozmiary i wartości ciśnienia zależą od konstrukcji, materiałów i konfiguracji. Potwierdź wybraną wartość ciśnienia i temperatury za pomocą oferty.

Ilustracja produktu. Wygląd i wymiary zależą od wybranej konfiguracji.

Wybór	Specyfikacja
Zakres wymiarów	DN 10-40
Klasy ciśnieniowe	PN40 (4.0 MPa nominalnie)
Temperatura	-196 do +80°C
Przylączy	Gwintowe / śrubunkowe
Medium	O ₂ , N ₂ , Ar, CO ₂ , NG

Zdefiniuj swoje wymagania

Podaj medium, ciśnienie i temperaturę projektową, średnicę nominalną, normę przylączy, rodzaj napędu, ilość oraz wymaganą dokumentację odbiorową.

Zobacz ten produkt i poproś o wycenę

Ten arkusz danych katalogowych ułatwia wybór i zapytanie. Nie jest to certyfikowana krzywa ciśnienia i temperatury, rysunek instalacyjny ani zatwierdzenie specyficzne dla zamówienia.

Specyfikacja techniczna

Parametr	Specyfikacja
Zakres wymiarów	DN 10-40
Klasy ciśnieniowe	PN40 (4.0 MPa nominalnie)
Przylącza	Gwintowe / śrubunkowe
Medium	O ₂ , N ₂ , Ar, CO ₂ , NG
Zakres temperatur	-196 do +80°C

Przylącza

Przedstawiona konfiguracja: Wlot od dołu i prostopadły wylot boczny ze złączkami/adapterami w odnośniku.

Szczegóły połączenia	Wymaganie dotyczące doboru
Opublikowane połączenie	Gwintowane
Standard połączenia	Nie określono na tej stronie produktu. W ofercie należy potwierdzić normę współpracującego przylącza.
Oznaczenie rysunku M1	31×1.5, 30×1.5, 36×2, 48×2, 52×2 (zależnie od rozmiaru; patrz tabela wymiarów).
Oznaczenie rysunku M2	24×1.5, 30×1.5, 42×2, 45×2, 52×2, 62×2 (w zależności od rozmiaru; patrz tabela wymiarów).
Dobór gwintu	Potwierdzić gwint zewnętrzny lub wewnętrzny, średnicę, skok i sposób uszczelnienia. Oznaczeń gwintów M i G nie wolno zastępować przez NPT.

Materiały

Komponent	Materiał / opcja
Korpus	CF8
Gniazdo	06Cr19Ni10+CO112
Sprężyna	1Cr18Ni9
Góra/element zamykający	06Cr19Ni10+CO112
Uszczelka	PTFE

Wymiary referencyjne

Wymiary dotyczą wyłącznie wersji podanej w tabeli. Przed montażem potwierdź zatwierdzony rysunek gabarytowy dla wybranej średnicy, klasy ciśnieniowej i przylączy.

DN	H	M1	M2	L1	L2	Waga (kg)
10	138	31X1.5	24X1.5	48	35	-
15	168	30X1.5	30X1.5	56	45	1.05
20	180	36X2	42X2	55	48	1.405

DN	H	M1	M2	L1	L2	Waga (kg)
25	180	36X2	42X2	55	48	-
25	181	36X2	45X2	59	47	-
32	211	48X2	52X2	76	63	-
40	214	52X2	62X2	75	68	-

Wymiary liniowe: mm; waga: kg, jeśli nie podano inaczej. Oznaczenia gwintów, mocowania i ciśnienia nie są wymiarami liniowymi. Myślnik oznacza, że nie udokumentowano żadnej wartości. Poproś o zatwierdzony rysunek gabarytowy do montażu.

Funkcje konfiguracyjne

- Gwintowane

Notatki dotyczące wyboru

Rozmiary i wartości ciśnienia zależą od konstrukcji, materiałów i konfiguracji. Potwierdź wybraną wartość ciśnienia i temperatury za pomocą oferty.

Ciśnienie nominalne nie jest wybranym ciśnieniem zadany. Określ ustawione ciśnienie, wymaganą wydajność upustową, medium i obowiązujące wymagania atestowe.

„Element górny / zamykający” następuje po oznaczeniu komponentu na liście materiałów referencyjnych.

PN, klasa ASME i ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa to odrębne wartości. Potwierdzić dopuszczalne ciśnienie w zależności od temperatury, zgodność materiałową, czyszczenie do pracy z tlenem, zabezpieczenie uwięzionej cieczy przed nadciśnieniem i wymaganą certyfikację wybranego zespołu. Praca z ciekłym wodorem i helem wymaga oddzielnej oceny.